

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7	Einzellüfter (LIMOT)		
	<p>Vorbemerkungen:</p> <p>Technische Daten der Einzellüfter:</p> <p>Alle Geräte sind TÜV-geprüft, ÖVE-geprüft, VDE-geprüft, funkentstört und spritzwasser-sicher. Die Geräte sind entsprechend den Bestimmungen der ÖNORM M 7637 geprüft (MA 39).</p> <p>Wenn nicht anders angegeben, gelten für alle Einzellüfter die folgenden technischen Daten: Lufrückschlagklappe geschlossen bei einer Druckdifferenz unter 10 Pa.</p> <p>Bei geschlossener Rückschlagklappe Leckluft-Volumenstrom bei einer Druckdifferenz von 50 Pa (bezogen auf Leistungsquerschnitt 100 cm²) unter 0,01 m³/h.</p> <p>Garantie:</p> <p>Alle Lüfter haben eine Garantie von 5 Jahren.</p> <p>Gleichwertigkeit:</p> <p>Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverhältnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.</p> <p>Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.</p>		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.02	<p>Einzellüfter (LIMOT)</p> <p>Einzellüfter geeignet zum Einbau in die Schutzzone von Badewanne und Dusche, bestehend aus:</p> <p>Kunststoffgehäuse 298 x 298 x 110 mm, mit Abluftstutzen für Anschluss DN 80 rückwärts.</p> <p>Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall.</p> <p>Fördermenge je nach Lüftereinsatz 60 bis 100 m³/h.</p> <p>Elektroanschluss mit schraublosen Klemmen im Lüftergehäuse der sofort bei Leitungsverlegung angeschlossen wird.</p> <p>Einer leicht austauschbaren Rückschlagklappe, die zwischen Ausblasstutzen und Gebläse eingebaut ist.</p> <p>Einem Lüftereinsatz mit gefedertem Gehäusedeckel der ohne jegliches Werkzeug einzubauen ist und die Stromversorgung automatisch herstellt. Im dichten Elektronikkasten können Steuerungsplatinen einfach eingesteckt werden, z.B. LIMODOR-Nachlaufrelais oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p> <p>Leicht wechselbarer Filtereinsatz mit einer ohne Werkzeug montier- und abnehmbaren Designabdeckung die vom Benutzer individuell farbig gestaltet werden kann.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 11 Watt bei 60 m³/h. Normalschallpegel 37 dB(A) lt. ÖNORM S 5031 bei 60 m³/h. Planmäßiger Abluftvolumenstrom: 60-100 m³/h. Druckdifferenz bei 80 Prozent des ennvolumenstromes (= 60 m³/h) und 40 Pa Stördruck: 133 Pa lt. ÖNORM M 7637. MA 39 Zulassung VFA 2001-0656.02</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:</p>		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.02 A	LIMODOR 60m³/h AP	St	
	Aufputzgerät 60 m ³ /h, z.B. LIMODOR F/M60-AP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		
51.L70.2 B	LIMODOR 100m³/h AP	St	
	Aufputzgerät 100 m ³ /h, z.B. LIMODOR F/M100-AP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		
51.L7.02 C	LIMODOR 60/40m³/h AP	St	
	Aufputzgerät 60/40 m ³ /h, z.B. LIMODOR F/M60/40-AP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		
51.L7.02 D	LIMODOR 100/40m³/h AP	St	
	Aufputzgerät 100/40 m ³ /h, z.B. LIMODOR F/M100/40-AP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.03	<p>Einzellüfter (LIMOT)</p> <p>Einzellüfter geeignet zum Einbau in die Schutzzone von Badewanne und Dusche, bestehend aus:</p> <p>Kunststoffgehäuse 260x260x100 mm, mit Abluftstutzen für Anschluss DN 75/80 wahlweise oben oder rückwärts abgehend, je eine Ausbrechöffnung DN 75 mm rechts, links und unten für den Anschluss einer Filterwanne in einem Zweitraum (z.B. WC), bzw. für den Einsatz eines WC-Ansaugstutzens 50/40/30 mm.</p> <p>Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall.</p> <p>Fördermenge je nach Lüftereinsatz 60 bis 100 m³/h.</p> <p>Elektroanschluss mit schraublosen Klemmen im Lüftergehäuse der sofort bei Leitungsverlegung angeschlossen wird.</p> <p>Einem Putzdeckel, im Gehäuse eingesetzt, der erst nach den Verputz- und Malerarbeiten entfernt werden darf.</p> <p>Einer leicht austauschbaren Rückschlagklappe, die zwischen Ausblasstutzen und Gebläse eingebaut ist.</p> <p>Einem Lüftereinsatz mit gefederten Gehäusedeckel der bis zu 80 mm Vorwandungen ausgleicht.</p> <p>Der Lüftereinsatz ist ohne jegliches Werkzeug einzubauen und stellt automatisch die Stromversorgung her. Im dichten Elektronikasten können Steuerungsplatinen einfach eingesteckt werden. z.B. LIMODOR-Nachlaufrelais oder Gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis:...</p> <p>Leicht wechselbarer Filtereinsatz mit einer ohne Werkzeug montie rund abnehmbaren Designabdeckung die vom Benutzer individuell farbig gestaltet werden kann.</p> <p>Technische Daten: Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 11 Watt bei 60 m³/h. Normschallpegel 32 dB(A) lt. ÖNORM S 5031 bei 60 m³/h. Planmäßiger Abluftvolumenstrom: 60-100 m³/h. Druckdifferenz bei 80 Prozent des Nennvolumenstromes (=60 m³/h) und 40 Pa Stördruck: 133 Pa lt. ÖNORM M 7637 Angebotenes Erzeugnis:...</p>		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.03 A	LIMODOR 60m³/h UP	St	
	Unterputzgerät 60m ³ /h, MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M60-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 B	LIMODOR 100m³/h UP	St	
	Unterputzgerät 100m ³ /h, MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M100-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 D	LIMODOR 60/40m³/h UP	St	
	Unterputzgerät 60/40m ³ /h, MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M60/40-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 E	LIMODOR 100/40m³/h UP	St	
	Unterputzgerät 100/40m ³ /h, MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M100/40-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 F	LIMODOR 60m³/h UP Brandschutz	St	
	Unterputzgerät 60m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M60-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.03 G	LIMODOR 100m³/h UP Brandschutz	St	
	Unterputzgerät 100m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M100-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 I	LIMODOR 60/40m³/h UP Brandschutz	St	
	Unterputzgerät 60/40m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M60/40-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 J	LIMODOR 100/40m³/h UP Brandschutz	St	
	Unterputzgerät 100/40m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M100/40-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 K	LIMODOR 60m³/h UP Brands.+BK	St	
	Unterputzgerät 60m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) und Brandschutzklappe (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M60-UP/BR/BK oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.03 L	LIMODOR 100m³/h UP Brands.+BK	St	
	Unterputzgerät 100m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) und Brandschutzklappe (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M100-UP/BR/BK oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 N	LIMODOR 60/40m³/h UP Brands.+BK	St	
	Unterputzgerät 60/40m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) und Brandschutzklappe (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M60/40-UP/BR/BK oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.03 O	LIMODOR 100/40m³/h UP Brands.+BK	St	
	Unterputzgerät 100/40m ³ /h mit Brandschutzbeschichtung (F90) und Brandschutzklappe (F90) MA 39 Zulassung VFA2000-1639 z.B. LIMODOR F/M100/40-UP/BR/BK oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.04	Einzellüfter (LIMOT)		
	<p>Einzellüfter geeignet zum Einbau in Küchen, Aufenthaltsräumen, Reihen-WCs und dergleichen, bestehend aus:</p> <p>Kunststoffgehäuse 260 x 260 x 130 mm, mit Abluftstutzen DN 80, je eine Ausbrechöffnung D 75 mm rechts und links für den Anschluß von höchstens 2 Filterwannen, Gehäusedeckel mit ausbrechbarer Regulierplatte.</p> <p>Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall.</p> <p>Einem Putzdeckel im Gehäuse eingesetzt, der erst nach den Verputz- und Malerarbeiten entfernt werden darf.</p> <p>Einer Steckkupplung, die im Gehäuse beiliegt, die sofort bei Leitungsverlegung angeschlossen wird.</p> <p>Gehäusedeckel mit Abdeckplatte und auswaschbarem, ohne Werkzeug leicht wechselbarem Filtereinsatz.</p> <p>Einer leicht austauschbaren Rückschlagklappe, die zwischen Ausblasstutzen und Gebläse eingebaut ist.</p> <p>Einen Steckanschluß mit Gebläseeinsatz zur Herstellung der Stromversorgung und zum sofortigen oder nachträglichen Einbau des steckbaren z. B. LIMODOR-Nachlaufrelais oder Gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: ...</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 48 Watt.</p> <p>Normschallpegel 55 dB(A) lt. ÖNORM S 5031.</p> <p>Planmäßiger Abluftvolumenstrom: 155 m³/h.</p> <p>Druckdifferenz bei 80 Prozent des Nennvolumenstromes (= 155 m³/h) und 40 Pa Stördruck: 80 Pa lt. ÖNORM M 7637. Angebotenes Erzeugnis: ...</p>		



LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.04 A	LIMODOR 155m³/h UP	St	
	Unterputzgerät, z. B. LIMODOR F/E-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.04 C	LIMODOR 155m³/h UP Brands.	St	
	Unterputzgerät, mit Brandschutzbeschichtung (F90), z. B. LIMODOR F/E-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.04 E	LIMODOR 155m³/h UP GL	St	
	Unterputzgerät, mit Grundlaststufe (GL), z. B. LIMODOR F/EG-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.04 G	LIMODOR 155m³/h UP GL Brands.	St	
	Unterputzgerät, mit Grundlaststufe (GL) und Brandschutzbeschichtung (F90), z. B. LIMODOR F/EG-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.06	<p>Einzellüfter (LIMOT)</p> <p>Einzellüfter geeignet zum Einbau in die Schutzzone von Badewanne und Dusche, bestehend aus:</p> <p>Kunststoffgehäuse 208 x 208 x 80 mm, mit Abluftstutzen für Anschluß DN 50 mm, eine Ausbrechöffnung DN 50 links unten zum Anschluß einer WC-Schale.</p> <p>Abdeckhaube mit Ansauggitter und auswaschbarem, ohne Werkzeug leicht wechselbarem Filtereinsatz.</p> <p>Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall.</p> <p>Einem Putzdeckel im Gehäuse eingesetzt, der erst nach den Verputz- und Malerarbeiten entfernt werden darf.</p> <p>Einer Steckkupplung, die im Gehäuse beiliegt, die sofort bei Leitungsverlegung angeschlossen wird.</p> <p>Einer leicht austauschbaren Rückschlagklappe, die zwischen Ausblasstutzen und Gebläse eingebaut ist, an welcher der Abluftvolumenstrom 60 - 72 m³/h einstellbar ist.</p> <p>Einen Steckanschluß im Gebläseeinsatz zur Herstellung der Stromversorgung und zum sofortigen oder nachträglichen Einbau des steckbaren z. B. LIMODOR-Nachlaufrelais oder Gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: ...</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 21 Watt.</p> <p>Normschallpegel 44 dB(A) lt. ÖNORM S 5031 bei 60 m³/h.</p> <p>Planmäßiger Abluftvolumenstrom: 60 - 72 m³/h.</p> <p>Druckdifferenz bei 80 Prozent des Nennvolumenstromes (= 60 m³/h) und 40 Pa Stördruck: 78 Pa lt. ÖNORM M 7637. Angebotenes Erzeugnis: ...</p>		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.06 A	LIMODOR 60-72m³/h UP	St	
	Unterputzgerät, z. B. LIMODOR B/A-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.06 C	LIMODOR 60-72m³/h UP Brands.	St	
	Unterputzgerät, mit Brandschutzbeschichtung (F90), z. B. LIMODOR B/A-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.06 E	LIMODOR 60-72m³/h UP GL	St	
	Unterputzgerät, mit Grundlaststufe (GL), z. B. LIMODOR B/AG-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.06 G	LIMODOR 60-72m³/h UP GL Brands.	St	
	Unterputzgerät, mit Grundlaststufe (GL) und Brandschutzbeschichtung (F90), z. B. LIMODOR B/AG-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.07	Einzellüfter (LIMOT)		
	<p>Einzellüfter geeignet zur Aufputzmontage in Bad oder WC, bestehend aus:</p> <p>Kunststoffgehäuse 273 x 258 x 117 mm, mit Abluftstutzen DN 64 rückwärts abgehend.</p> <p>Abdeckhaube mit Ansauggitter und auswaschbarem, ohne Werkzeug leicht wechselbarem Filtereinsatz.</p> <p>Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschallübertragung.</p> <p>Einer leicht austauschbaren Rückschlagklappe, die zwischen Ausblasstutzen und Gebläse eingebaut ist.</p> <p>Einen Steckanschluß im Gebläseeinsatz zur Herstellung der Stromversorgung und zum sofortigen oder nachträglichen Einbau des steckbaren z. B. LIMODOR-Nachlaufrelais oder Gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: ...</p> <p>Technische Daten: Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 28 Watt. Normschallpegel 45 dB(A) lt. ÖNORM S 5031. Planmäßiger Abluftvolumenstrom: 60 m³/h.</p> <p>Druckdifferenz bei 80 Prozent des Nennvolumenstromes (= 60 m³/h) und 40 Pa Stördruck: 59 Pa lt. ÖNORM M 7637. Angebotenes Erzeugnis: ...</p>		
51.L7.07 B	LIMODOR 60m³/h AP	St	
	<p>Aufputzgerät, z. B. LIMODOR B/B-AP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...</p> <p>Montage (L):</p> <p>Material (S):</p> <p>Summe (E):</p>		
51.L7.07 E	LIMODOR 60m³/h AP GL	St	
	<p>Aufputzgerät, mit Grundlaststufe (GL), z. B. LIMODOR B/BG-AP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...</p> <p>Montage (L):</p> <p>Material (S):</p> <p>Summe (E):</p>		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.08	Einzellüfter (LIMOT)		
	<p>Einzellüfter geeignet für WC mit Schalenabsaugung, bestehend aus:</p> <p>Kunststoffgehäuse 203 x 203 x 122 mm, mit Abluftstutzen für Anschluß DN 40 mm, eine Ausbrechöffnung DN 50 mm links unten, Stufenansaugstutzen „WS“ für WC-Schalenabsaugung, Anschluß 50 / 40 / 30 mm, für gewünschte Nennweite abzuschneiden, Gehäusedeckel mit abnehmbarem Ansauggitter und auswaschbarem, ohne Werkzeug leicht wechselbarem Filtereinsatz.</p> <p>Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall.</p> <p>Einem Putzdeckel im Gehäuse eingesetzt, der erst nach den Verputz- und Malerarbeiten entfernt werden darf.</p> <p>Einer Steckkupplung, die im Gehäuse beiliegt, die sofort bei Leitungsverlegung angeschlossen wird.</p> <p>Einer leicht austauschbaren Rückschlagklappe, die zwischen Ausblasstutzen und Gebläse eingebaut ist.</p> <p>Einen Steckanschluß im Gebläseeinsatz zur Herstellung der Stromversorgung und zum sofortigen oder nachträglichen Einbau des steckbaren z. B. LIMODOR-Nachlaufrelais oder Gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: ...</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 45 Watt.</p> <p>Planmäßiger Abluftvolumenstrom: 45 m³/h.</p> <p>Druckdifferenz bei 80 Prozent des Nennvolumenstromes (= 45 m³/h) und 40 Pa Stördruck: 110 Pa lt. ÖNORM M 7637. Angebotenes Erzeugnis: ...</p>		



LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.08 A	LIMODOR 45m³/h UP	St	
	Unterputzgerät, z. B. LIMODOR C/E-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		
51.L7.08 B	LIMODOR 45m³/h AP	St	
	Aufputzgerät, z. B. LIMODOR C/E-AP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		
51.L7.08 C	LIMODOR 45m³/h UP Brands.	St	
	Unterputzgerät, mit Brandschutzbeschichtung (F90), z. B. LIMODOR C/E-UP/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.09	<p>Einzellüfter (LIMOT)</p> <p>Einzellüfter mit bis 3 Nebenanschlüssen (3A) geeignet zum Einbau in die Schutzzone von Badewanne und Dusche, bestehend aus:</p> <p>Blechgehäuse gelb verzinkt 340 x 340 x 150 mm, mit Abluftstutzen für Anschluß DN 100 und DN 125, je eine Ausbrechöffnung D 75 mm rechts und links seitlich und unten. Gehäusedeckel mit ausbrechbarer Regulierplatte.</p> <p>Abdeckplatte mit Ansauggitter und auswaschbarem, ohne Werkzeug leicht wechselbarem Filtereinsatz.</p> <p>Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall.</p> <p>Einem Putzdeckel im Gehäuse eingesetzt, der erst nach den Verputz- und Malerarbeiten entfernt werden darf.</p> <p>Einer Steckkupplung, die im Gehäuse beiliegt, die sofort bei Leitungsverlegung angeschlossen wird.</p> <p>Einer leicht austauschbaren Rückschlagklappe, die zwischen Ausblasstutzen und Gebläse eingebaut ist.</p> <p>Einen Steckanschluß im Gebläseeinsatz zur Herstellung der Stromversorgung und zum sofortigen oder nachträglichen Einbau des steckbaren z. B. LIMODOR-Nachlaufrelais oder Gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: ...</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 80 Watt.</p> <p>Planmäßiger Abluftvolumenstrom: 280 - 330 m³/h.</p> <p>Druckdifferenz bei 80 Prozent des Nennvolumenstromes (= 280 m³/h) und 40 Pa Stördruck: 88 Pa lt. ÖNORM M 7637. Angebotenes Erzeugnis: ...</p>		



LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.09 A	LIMODOR 280-330m³/h UP	St	
	Unterputzgerät, z. B. LIMODOR W/A-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.09 H	LIMODOR 280-330m³/h UP Blechdeckel	St	
	Zentralluftgerät mit Blechdeckel, Absaugung nur über Filterwannen, z. B. LIMODOR W/AK-UP oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):	

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.15	Filterwanne Filterwanne Unterputz für Nebenanschluß, bestehend aus: Kunststoffgehäuse 150 x 150 x 100 mm, mit je einer Ausbrechöffnung D 75 mm, hinten und seitlich zwei Anschlußstutzen „AS“ D 75 für den Anschluß an der Filterwanne und am Lüftungsgerät. Abdeckplatte mit Ansauggitter und auswaschbarem, ohne Werkzeug leicht wechselbarem Filtereinsatz. Angebotenes Erzeugnis: ...		
51.L7.15 A	Filterwanne Filterwanne für Nebenanschluß, z. B. LIMOT FW oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	St
51.L7.15 B	Filterwanne Brandsch. Filterwanne für Nebenanschluß, mit Brandschutzbeschichtung (F90), z. B. LIMOT FW/BR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	St
51.L7.15 D	Filterwanne LRK Filterwanne für Nebenanschluß, mit im Anschlußstutzen eingebauter, leicht auswechselbarer Lufrückschlagklappe, z. B. LIMOT FW-LRK oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	St
51.L7.15 E	Filterwanne LRK BR Filterwanne für Nebenanschluß, mit Brandschutzbeschichtung (F90) und im Anschlußstutzen eingebauter, leicht auswechselbarer Lufrückschlagklappe, z. B. LIMOT FW/BR-LRK oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	Montage (L): Material (S): Summe (E):	St

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.16	Zubehör zu den Lüftern.		
51.L7.16 A	Drehzahlregler elektr. Elektronischer Drehzahlregler, zum Einbau in die Schalterdose, z. B. LIMOT LDR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 B	Nachlaufrelais elektr. 7 min. Nachlaufrelais elektronisch, Nachlaufzeit 7 Minuten, z. B. LIMOT SNR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 C	Feuchteregler m.Nachlaufst. Steckbarer elektronischer Feuchteregler, Einschaltfeuchte > 75 Prozent, Abschaltfeuchte < 60 Prozent, mittels Betriebschalter als Nachlaufrelais verwendbar, Nachlaufzeit 7 Minuten, für Sommerbetrieb (Außenluftfeuchtigkeit über 75 Prozent), mittels eigenem E/A-Schalter abschaltbar, z. B. LIMOT SFR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 D	Nachlaufrelais elektr. 7 min.+EV Steckbares elektronisches Nachlaufrelais, Nachlaufzeit 7 Minuten und Einschaltverzögerung 90 Sekunden, z. B. LIMOT SNR-E90 oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 E	Nachlaufrelais elekt.Intervall Steckbares elektronisches Nachlaufrelais, Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung getrennt einstellbar, z. B. LIMOT SINR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	

Techn. Stand: 1.1.2002 - Änderungen vorbehalten - http://www.limot.com

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.16 F	Nachlaufrelais f.Schaltdose	St	
	Elektronisches Nachlaufrelais zum Einbau in die Schaltdose, Nachlaufzeit 7 Minuten, z. B. LIMOT LNR oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 G	Nachlaufrelais f.Schaltd.+EV	St	
	Elektronisches Nachlaufrelais zum Einbau in die Schaltdose, Nachlaufzeit 7 Minuten und Einschaltverzögerung 90 Sekunden, z. B. LIMOT LNR-E90 oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 H	Türkontaktschalter	St	
	Kontaktschalter zum Einbau in die Türverriegelung, z. B. LIMOT TS oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 I	Zeitschaltuhr 0-30 min.	St	
	Zeitschaltuhr zum Einbau in die Schaltdose, 0 bis 30 Minuten, z. B. LIMOT Z-30 oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.16 J	Montagevorrichtung MB	St	
	Für die paßgenaue Montage der Lüftungsgeräte (Schachtmontage), z. B. LIMOT MB oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):	

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.16 K	WC-Anschlußstutzen 30/40/50	St	
	<p>Für den zusätzlichen Anschluß einer WC-Schale an das Lüftungsgerät, z. B. LIMOT Ansaugstutzen WS oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type: ...</p> <p style="text-align: right;">Montage (L): Material (S): Summe (E):</p>		
51.L7.16 L	Wartungsfreie Brandschutzklappe	St	
	<p>Wartungsfreies Thermoelement (Brandschutzklappe F90) DN 80 für den Einbau in Schachtvormauerungen, geeignet für Lüfterdeckenmontage bzw. Lüftereinbau außerhalb des Schachtes, z. B. LIMOT BK 80 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type: ...</p> <p style="text-align: right;">Montage (L): Material (S): Summe (E):</p>		
51.L7.16 M	Vorsatzrahmen LV	St	
	<p>Vorsatzrahmen überdeckt das aus der Wand herausragende Gehäuse des LIMODOR F/D Einzellüfters bis zu 4 cm, z. B. LIMOT LV oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type: ...</p> <p style="text-align: right;">Montage (L): Material (S): Summe (E):</p>		
51.L7.16 N	Nachlaufrelais	St	
	<p>Steckbares elektronisches Nachlaufrelais Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung getrennt einstellbar, ÖVE-geprüft, funkentstört, z.B. LIMOT SNR-EAV oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type:...</p> <p style="text-align: right;">Montage (L): Material (S): Summe (E):</p>		
51.L7.16 O	Nachlaufrelais C-NR Einsch-verzög.einstb.	St	
	<p>Elektronisches Nachlaufrelais, Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung einstellbar (nur für Type FM), z.B. LIMOT C-NR oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type:</p> <p style="text-align: right;">Montage (L): Material (S): Summe (E):</p>		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.16 P	Nachlaufrelais C-NR/7 Nachlaufzeit 7 Minuten	St	
	Elektronisches Nachlaufrelais, 7 Minuten Nachlaufzeit (nur für Type FM), z.B. LIMOT C-NR/7 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:	Montage (L): Material (S): Summe (E):
51.L7.16 Q	Feuchtemodul C-FR	St	
	Feuchtemodul (nur für Type FM), z.B. LIMOT C-FR oder Gleichwertiges. Angebotene Type:	Montage (L): Material (S): Summe (E):
51.L7.16 R	Intervallmodul C-IV	St	
	Intervallmodul (nur für Type FM), z.B. LIMOT C-IV oder Gleichwertiges. Angebotene Type:	Montage (L): Material (S): Summe (E):
51.L7.16 S	Montageset für Leichtbauwände	St	
	Montageset für Leichtwand und Deckenmontage, z.B. LIMOT LF/M-MS oder Gleichwertiges. Angebotene Type:	Montage (L): Material (S): Summe (E):

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.17	Zentrale Ansteuerung Zentrale Ansteuerung für LIMODOR-Einzelentlüftungsgeräte bestehend aus Zentralschaltuhr für Schaltschrankeinbau mit 4 Kanälen, Fernsteuerungsmodul für individuelle Betriebssteuerung, 24 Voltmodul für Steuerleitung zu den einzelnen LIMODOR-Einzelentlüftungsgeräten und je einer steckbare Zentralsteuereinheit für jeden Lüfter. Die Zentralsteuereinheiten werden bei den Lüftern zwischen Gebläse und Steckkupplung gesteckt. Die Zentraluhr mit Fernsteuerung und eventuellem 24V-Modul ist in der Schaltzentrale montiert. Von dieser Zentrale aus können folgende Betriebsarten angesteuert werden: Volllast Teillast Nachtschaltung Stummschaltung Angebotenes Erzeugnis...		
51.L7.17 A	Zentralsteuereinheit Steckbare Zentralsteuereinheit, Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung getrennt einstellbar, ansteuerbar über 24 Volt bzw. 230 Volt Steuerleitung, ÖVE-geprüft, funkentstört, z. B. LIMOT SZE oder Gleichwärtiges Angebotene Type: ... Montage (L): Material (S): Summe (E):	St	
51.L7.17 B	Fernsteuereinheit Fernsteuereinheit für den Schaltschrankeinbau, Volllast, Teillast, Nachtschaltung und Stummschaltung möglich, ÖVE-geprüft, funkentstört z. B. LIMOT LFSE oder Gleichwertiges. Angebotene Type: ... Montage (L): Material (S): Summe (E):	St	
51.L7.17 C	Steuermodul 24V-Modul für den Schaltschrankeinbau, zum Ansteuern der Fernsteuereinheit, ÖVE-geprüft, funkentstört, z.B. LIMOT LSM oder Gleichwertiges. Angebotene Type:... Montage (L): Material (S): Summe (E):	St	



LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.17 D	Schaltuhr 4-Kanäle	St	
	4-Kanal-Schaltuhr für den Schaltschrankeinbau, zum Ansteuern der Fernsteuereinheit, ÖVE-geprüft, funkentstört, z.B. LIMOT LU4 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		
51.L7.17 E	Schaltuhr 1-Kanal	St	
	1-Kanal-Schaltuhr für den Schaltschrankeinbau, zum Ansteuern der Fernsteuereinheit, ÖVE-geprüft, funkentstört, z.B. LIMOT LU1 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		
51.L7.17 F	Zentralsteuermodul	St	
	Steckbare Zentralsteuereinheit (nur für Type FM) z.B. LIMOT C-TZ oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...		
	Montage (L): Material (S): Summe (E):		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.18	LIMODOR Zuluftelement Die Zulufteinrichtung besteht aus: Wandabschluss: mit Verschlusswalze stufenlos einstellbar Schalldämpfer: vermeiden einer Verschlechterung der Schalldämmung um mehr als 1 dB Einbaukasten: 2-teilig für Mauerstärken von 250-350 (LZE250) und 360-460mm (LZE 360) Wetterschutzgitter: zum Einclipsen in den Mauerkasten an der Außenfassade Angebotenes Erzeugnis:...	St	
51.L7.18 A	Zuluftelement 250 - 350 mm Zuluftelement von 250 mm bis 350 mm verstellbar z.B. LZE 250 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St	
	Montage (L):		
	Material (S):		
	Summe (E):		
51.L7.18 B	Zuluftelement 350 - 460 mm Zuluftelement von 350 mm bis 460 mm verstellbar z.B. LZE 360 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St	
	Montage (L):		
	Material (S):		
	Summe (E):		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.19	BRANDSCHUTZ - DECKENSCHOTT	St	
	<p>Das Deckenschott ist im Normalbetrieb geöffnet. Wird durch einen Brand eine Temperatur von 72°C erreicht, so schmilzt das Lot und die Absperrvorrichtung schließt sich. Der in der Brandschutzplatte enthaltene Schaumbildner füllt das Volumen des Schotts aus.</p> <p>Das Deckenschott entspricht der Feuerwiderstandsklasse F90.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:...</p>		
51.L7.19 A	Brandschutz-Deckenschott AVD100	St	
	<p>Deckenschott mit Außendurchmesser 100 mm z.B. AVD100 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type:...</p> <p>Montage (L):</p> <p>Material (S):</p> <p>Summe (E):</p>		
51.L7.19 B	Brandschutz-Deckenschott AVD125	St	
	<p>Deckenschott mit Außendurchmesser 125 mm z.B. AVD125 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type:...</p> <p>Montage (L):</p> <p>Material (S):</p> <p>Summe (E):</p>		
51.L7.19 C	Brandschutz-Deckenschott AVD140	St	
	<p>Deckenschott mit Außendurchmesser 140 mm z.B. AVD140 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type:...</p> <p>Montage (L):</p> <p>Material (S):</p> <p>Summe (E):</p>		
51.L7.19 D	Brandschutz-Deckenschott AVD160	St	
	<p>Deckenschott mit Außendurchmesser 160 mm z.B. AVD160 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotene Type:...</p> <p>Montage (L):</p> <p>Material (S):</p> <p>Summe (E):</p>		

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt									
51.L7.19 E	Brandschutz-Deckenschott AVD180	St										
	Deckenschott mit Außendurchmesser 180 mm z.B. AVD180 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:... <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Montage</td> <td>(L):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>(S):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>(E):</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Montage	(L):	Material	(S):	Summe	(E):		
Montage	(L):										
Material	(S):										
Summe	(E):										
51.L7.19 F	Brandschutz-Deckenschott AVD200	St										
	Deckenschott mit Außendurchmesser 200 mm z.B. AVD200 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:... <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Montage</td> <td>(L):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>(S):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>(E):</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Montage	(L):	Material	(S):	Summe	(E):		
Montage	(L):										
Material	(S):										
Summe	(E):										

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.20	BRANDSCHUTZ - WANDSCHOTT Das Wandschott ist im Normalbetrieb geöffnet. Wird durch einen Brand eine Temperatur von 72°C erreicht, so schmilzt das Lot und die Absperrvorrichtung schließt sich. Der in der Brandschutzplatte enthaltene Schaumbildner füllt das Volumen des Schotts aus. Das Wandschott entspricht der Feuerwiderstandsklasse F90. Angebotenes Erzeugnis:...	St	
51.L7.20 A	Brandschutz-Wandschott AVW100 Wandschott mit Außendurchmesser 100 mm z.B. AVW100 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.20 B	Brandschutz-Wandschott AVW125 Wandschott mit Außendurchmesser 125 mm z.B. AVW125 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.20 C	Brandschutz-Wandschott AVW140 Wandschott mit Außendurchmesser 140 mm z.B. AVW140 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.20 D	Brandschutz-Wandschott AVW160 Wandschott mit Außendurchmesser 160 mm z.B. AVW160 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	



LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt									
51.L7.20 E	Brandschutz-Wandschott AVW180	St										
	Wandschott mit Außendurchmesser 180 mm z.B. AVW180 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:... <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Montage</td> <td>(L):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>(S):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>(E):</td> <td></td> </tr> </table>	Montage	(L):	Material	(S):	Summe	(E):			
Montage	(L):										
Material	(S):										
Summe	(E):											
51.L7.20 F	Brandschutz-Wandschott AVW200	St										
	Wandschott mit Außendurchmesser 200 mm z.B. AVW200 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:... <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Montage</td> <td>(L):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>(S):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>(E):</td> <td></td> </tr> </table>	Montage	(L):	Material	(S):	Summe	(E):			
Montage	(L):										
Material	(S):										
Summe	(E):											

LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt
51.L7.21	REVISIONS-ENDDECKEL Der Revisions-Enddeckel besteht aus: Einem verzinkten Blechmantel mit einer beschichteten Abdeckung, einem Schaumbildner und einer Befestigung, bestehend aus einem Federblech, einer Flügelmutter und einem Gewindebolzen. Im Brandfall verschließt der Schaumbildner die Leitung diffusionsdicht und absolut rauchfrei. Der Revisions-Enddeckel entspricht der Feuerwiderstandsklasse F90. Angebotenes Erzeugnis:...	St	
51.L7.21 A	Revisions-Enddeckel D=100 Außendurchmesser 100 mm z.B. REV-ED 100 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.21 B	Revisions-Enddeckel D=125 Außendurchmesser 125 mm z.B. REV-ED 125 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.21 C	Revisions-Enddeckel D=140 Außendurchmesser 140 mm z.B. REV-ED 140 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	
51.L7.21 D	Revisions-Enddeckel D=160 Außendurchmesser 160 mm z.B. REV-ED 160 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:...	St Montage (L): Material (S): Summe (E):	



LG PosNr.	Beschreibung der Leistung	Preis/EH	Gesamt									
51.L7.21 E	Revisions-Enddeckel D=180	St										
	Außendurchmesser 180 mm z.B. REV-ED 180 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:... <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Montage</td> <td>(L):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>(S):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>(E):</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Montage	(L):	Material	(S):	Summe	(E):		
Montage	(L):										
Material	(S):										
Summe	(E):										
51.L7.21 F	Revisions-Enddeckel D=200	St										
	Außendurchmesser 200 mm z.B. REV-ED 200 oder Gleichwertiges. Angebotene Type:... <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Montage</td> <td>(L):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>(S):</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>(E):</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Montage	(L):	Material	(S):	Summe	(E):		
Montage	(L):										
Material	(S):										
Summe	(E):										